

# KABINA LAKIERNICZA BUS



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Wymiary zewnętrzne (mm):</b>       | 9344x6396x4100  |
| <b>Wymiary wewnętrzne (mm):</b>       | 9200x4500x3500  |
| <b>Drzwi frontowe (mm):</b>           | 3300 (szer.) x 3400 (wys.)  |
| <b>Drzwi serwisowe (mm):</b>          | 700 (szer.) x 2000 (wys.)   |
| <b>Moc całkowita (Kw):</b>            | 29,5  |
| <b>Panele ścienne</b>                 | Kolorowe, stalowe panele ścienne (EPS), grubość 70 mm, stop aluminium, izolacja ciepła.   |
| <b>Podłoga</b>                        | Solidnie wykonana w całości ze stalowych krat ocynkowanych o grubości 4 cm.<br>Dodatkowo cztery rampy najazdowe wykonane ze stalowych blach.  |
| <b>Sufit</b>                          | Wykonany z blachy ocynkowanej.  |
| <b>Wentylator nawiewowy</b>           | <u>Ciśnienie:</u> 850 Pa<br><u>Przepływ powietrza:</u> 21 000 m <sup>3</sup> /h<br><u>Prędkość obrotowa:</u> 900 rpm<br><u>Moc:</u> 7,5 Kw<br><u>Ilość:</u> 2 zestawy                             |
| <b>Wentylator wyciągowy</b>           | <u>Ciśnienie:</u> 830 Pa<br><u>Przepływ powietrza:</u> 34 000 m <sup>3</sup> /h<br><u>Prędkość obrotowa:</u> 900 rpm<br><u>Moc:</u> 11 Kw<br><u>Ilość:</u> 1 zestaw                               |
| <b>Przepływ powietrza:</b>            | 34 000 m <sup>3</sup> /h Szybkość 0,25 - 0,30 m/s.  |
| <b>System oczyszczania powietrza:</b> | 1-Wstępny filtr (włóknina filtracyjna Kl. EU4)<br>2-Filtr sufitowy (włóknina filtracyjna Kl. EU5/6)<br>3-Filtr podłogowy (włóknina filtracyjna szklana)<br>4-Filtr węglowy – opcja                |
| <b>Palnik</b>                         | Włoskiej marki Riello, RG5S Diesel, 260 000K cal/h  |
| <b>Wymiennik ciepła</b>               | Stal nierdzewna, argonowe spawanie łukowe, wymiana ciepła 85%   |
| <b>System grzewczy</b>                | Maks. Temp 80oC,<br>czas nagrzewania: 5-20 min (20-60oC),<br>zużycie paliwa: 13-30kg/h  |
| <b>Oświetlenie sufitowe:</b>          | 48 sztuki lamp (36W) marki Philips  |
| <b>Oświetlenie boczne:</b>            | 32 sztuk lamp (36W) marki Philips, 900 Lux  |
| <b>Elektroniczny system kontroli</b>  | Sterowanie odbywa się dzięki zaprogramowanemu mikro-komputerowi, włącznik lakierowania i suszenia, włącznik światła, awaryjne zatrzymanie, alarm, licznik motogodzin, zegary czasu i temperatury. |
| <b>Dodatkowe wyposażenie</b>          | Brak  |



ESCAL Sp. z o.o.  
ul. Gdańska 28  
83-300 Kartuzy  
tel. +48 58 685 44 66  
fax. +48 58 685 45 55

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji parametrów kabiny lakierniczej.  
Zabrania się powielania oraz rozpowszechniania niniejszej dokumentacji bez zgody firmy ESCAL.